




Malacates
Capacidad de 2,500 Lbs
(o 1,132 kg)




Carraca Sencilla De 5/8" Varilla corrugada galvanizada de diferentes largos.




Muela galvanizada
Pieza galvanizada Para unión de perfil Sujetada con cable
Presentación: 5/16" y 3/16"



Malla antiafida
Presentaciones: 40x25 y 50x25
numero de hilos en in2, en colores Cristal, bicolor y Negra.




Empalme o unión de cable
presentaciones:
3/8", 5/16", 1/4", 3/16" y 5/32"




Desagüe o bajada Pluvial
lamina calibre 16 galvanizada



Cinta de refuerzo
presentación: De 0.08m x 100m de largo, en color Cristal, negro y verde obscuro




Perfil sujetador o Cable unicanal
lamina calibre 22 galvanizada diferentes largos



Corbatas o Remate Preformado
presentaciones:
3/8", 5/16", 1/4", 3/16" y 5/32".




Cable de Acero de alta Resistencia
presentaciones:
3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 5/32" y 1/8"




Nudo para Cable
presentaciones:
3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 5/32" y 1/8"




Alambre para tutoreo
presentaciones en calibre 9, 10 y 12 acerados




Malla sombra
presentaciones 50% 70% 80% 90% 95% De sombreo, Diferentes colores



Alambre zigzag
alambre galvanizado calibre 12 acerado
rendimiento: 18 M/kg



PTR
galvanizado G-90 calibre 14, diferentes medias



Ground cover O cobre suelos
en color blanco y negro, diferentes medidas



Polea tipo Campbell
capacidad 550 Lbs (ó 250kg) Para cable de 3/8" de diámetro máximo



Motorreductor
para la automatización de su invernadero. manejamos cualquier tipo



Anillo para Tutoreo
color transparente Y negro de 23mm y 25mm, caja con 10,000 Pzs.




Tapones para Tubos redondos
lamina calibre 20 galvanizada
presentaciones:
3 1/2", 3", 2 7/8" 2 1/2", 2 3/8"



Gancho para Tutoreo
alambre galvanizado calibre 11.5




Malla rachel
presentaciones:
35% 50% y 90% de sombreo diferentes colores.



Alambre para amarres
presentaciones en calibre 10, 12 y 16 dulces



Perfil tubular
galvanizado G-90 calibre 11 Y 14, diferentes medidas



Motor de corriente Directa de 24v



Polea tipo Campbell
capacidad 550 Lbs (ó 250kg) para cable de 3/8" de diámetro máximo



Tornilleria
galvanizada de 5to. grado de dureza varias medidas con tuercas y guasas.



Pegamento



Plástico para trampa



Canaleta
lamina calibre 16 galvanizada de 4.05m



Hilo de poliéster
hilo negro de 2.20mm, carrete con 1,800m



Capitel
lamina calibre 12 galvanizada




Plásticos
calibre 800 720 y 600, en color blanco lechoso y traslucido



Polea
polea de fierro o aluminio de 3" de diámetro



Rafia
calibre 1,050 color blanco y negro diferentes presentaciones



Cinta Poly-patch
presentación:
4"x15m de largo y 6"x15m de largo